

Condicionado Pesado Mitsubishi SRK35ZM-S/SRC35Z

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1010/1000 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 4000W

Circulao de ar 636 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 43/22 dB

Eficiência

Arrefecimento EER: 3.47

Aquecimento COP: 4

EER (resfriamento): A

Eficiência energética COP (aquecimento): A

Recursos e recursos

Recursos Controle do inversorAuto-seleo do modo de operaoTimerModo

noturnoAuto-restartAuto-limpezaAuto-diagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para modo de resfriamento: -15 °C

T mnimo para modo de aquecimento: - 15 °C

Filtros: antialrgicodesodorante (carvo) / fotocataltico /

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x294x229 mm / peso - 9.5 kg/

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 780x540x290 mm / peso 34,5 kg /