

Wi -Adaptador Fi MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

Cor

Tipo de dispositivo: roteador

Entrada de dados (porta WAN): Ethernet (RJ45)SFP (ptico)

Conexo sem fio Wi-Fi

Padres Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Faixa de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidade mxima em 2,4 GHz: 300 Mbps

Conectividad e LAN

LAN: 10 portas1 Gbps / das quais 5 portas so 100 Mbps /

Nmero de USB 2.0: 1 pcs

Antena e transmissor

Antenas Wi-Fi: 2 peas

Antena type: external

Gain: 4 dBi

Antenas para 2.4 GHz: 2 pcs

Potncia do transmissor: 30 dBm

Funes

Recursos e capacidades: NATModo ponteFirewall

Avanado: Servidor DHCP Suporte VPNSuporte DMZ

Segurana

Padres de segurana: WPAWEPWPA2802.1x

Geral

PoE (entrada): passivo

PoE (sada): passivo

Consumo de energia: 11W

Temperatura de operao: -40°C ~ +60°C

Peso: 146g

Adicional funes e recursos do adaptador wi-fi: painel de toque LCD porta SFPPorta SFP do painel de toque LCDPorta SFP do painel de toque LCD1x

Geral

PoE (entrada): passiva

PoE (sada): passiva

Consumida potncia: 11W

Temperatura de operao: -40 °C ~ +60 °C

Peso : 146g

Funes e recursos adicionais adaptador wi-fi: painel de toque LCD porta SFP1x

Geral

PoE (entrada): passiva

PoE (sada): passiva

Consumida potncia: 11W

Temperatura de operao: -40 °C ~ +60 °C

Peso : 146g

Funes e recursos adicionais adaptador wi-fi: painel de toque LCD porta SFP