

Sistema acstico Behringer Eurolive B215D

Proposito: concerto / informaes /

Instalao: piso

Dados tcnicos

Tipo: ativo

Nmero de canais: 1.0

Nmero de alto-falantes: 2

Nmero de bandas: 2

Sensibilidade: 126 dB

Impedncia 8 ohm

Frequncia de cruzamento: 1,9 kHz

Potncia/frequncia

Potncia nominal total: 345W

Faixa de frequncia geral: 55 - 20000 Hz

Design

Recursos de design: inversor de fase design de chifre

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) e XLR

Sadas: XLR balanceado

Geral

Dimetro do tweeter: 34 mm

Dimetro do woofer (LF/MF): 381 mm

Dimenses dos alto-falantes frontais (AxLxP): 69x44x33,5 cm

Peso: 20,5 kg

Funes e recursos adicionais do sistema acstico: Amplificadores separados para LF (280 W) e HF (65 W) alto-falantes Ajuste de freqncias altas e baixas (± 15 dB) Consumo mximo de energia - 600 W Amplificadores separados para alto-falantes LF (280W) e HF (65W) Controle de agudos e graves (± 15 dB) Consumo mximo de energia - 600W Amplificadores separados para alto-falantes LF (280W) e HF (65W) Controle de agudos e graves (± 15 dB) Consumo mximo de energia - 600W