Gorenje TGR aquecedor de gua 200 N

Tipo: armazenamento
Fonte de alimentao: rede eltrica
Montagem: vertical
Capacidade do tanque: 200 l
Forma da caixa: cilndrico
Dados tcnicos
Fonte de alimentao: 220V (1 fase)
Consumo de energia: 2000W
Revestimento do tanque: esmalte
Abastecimento de gua: sob presso
Tempo de aquecimento: 385 min / quando aquecido a 65°C /
nodo de magnsio
Elementos de aquecimento: 1
Tipo de elemento de aquecimento: elemento de aquecimento "mido"
Funes e recursos
Funes: termostato
Segurana: proteo contra superaquecimentoproteo contra congelamento proteo contra excessopresso
Geral
Controles: mecnico
Controles: inferior
Conexes de tubulao: fundo
Garantia do fabricante no tanque: 7 anos
Dimenses (AxLxP): 150,5 x45,4x46,1 cm / peso 65 kg /
Funes e caractersticas adicionais do aquecedor de gua: Ligao ao abastecimento de gua — G 1/2 Presso de trabalho — 6 barTermmetro Espessura mdia do isolamento — 17 mm Quantidade de gua misturada a 40 °C — 399 litros Proteo contra congelamento Grau de proteo contra umidade: IP 24Conexo de gua - G 1/2 Presso de trabalho - 6 bar Termmetro Espessura mdia do isolamento - 17 mm Quantidade de gua misturada a 40 ° C - 399 litros Proteo contra gelo Grau de proteo contra umidade: IP 24Conexo de gua - G 1/2 Presso de trabalho - 6 bar Termmetro Espessura mdia do isolamento - 17 mm Quantidade de gua misturada a 40 ° C - 399 litros Proteo contra gelo Grau de proteo contra umidade: IP 24