

Bomba de circulaçao Wilo Star-Z 25/2 EM

Proposito principal: para sistemas de aquecimento

Design: nico

Princpio de funcionamento: centrifugo

Tipo de rotor: "molhado"

Dados de desempenho

Capacidade: 3000 l/h

Cabea: 2,25 m

Presso mxima de trabalho: 10 bar

Fluido mnimo t: 2°C

Fluido mximo t: 65°C

Funes : 3 velocidades

Motor

Consumo mximo de energia: 46 W

Tenso da rede: 220V

Colocao do eixo: horizontal

Material do eixo: cermica

Conexo

Conexo: rosca

Padro de furo: coaxial

Entrada.porta: 1 1/2"

Porta de sada: 1 1/2"

Geral

Material do corpo: lato

Material do impulsor: plstico

Pas de origem da marca: Alemanha

Classe de proteo: IP42

Classe de isolamento: F

Comprimento da instalao: 180mm

Dimenses (HxWxD): 130x101x180mm

Peso: 2,44 kg

Geral

Material carcaas: lato

Material do impulsor: plstico

Pas de origem da marca: Alemanha

Classe de proteo: IP42

Classe de isolamento: F

Comprimento da instalao: 180mm

Dimenses (AxLxP): 130x101x180mm

Peso: 2,44 kg

Geral

Material carcaas: lato

Material do impulsor: plstico

Pas de origem da marca: Alemanha

Classe de proteo: IP42

Classe de isolamento: F

Comprimento da instalao: 180mm

Dimenses (AxLxP): 130x101x180mm

Peso: 2,44 kg