

Aquecedor de gua Gorenje GBU 150

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Instalao: universal (suspensao)

Volume do tanque: 150 l

Formato da caixa: cilndrico

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 2000W

Temperatura mxima da gua: 75 °C

Revestimento do tanque: esmalte

Fornecimento de gua: sob presso

Tempo de aquecimento: 345 min/a 65°C/

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 2

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "seco"

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contra superaquecimento proteo contra congelamento proteo contra superaquecimento presso

Geral

Controles: Mecnico

Controles: Frontal

Conexes de tubulao: depende da instalao

Dimenses (AxLxP): 131x50x50 cm / Peso - 49 kg /

Funes e recursos adicionais da gua aquecedor: Um ou mais pontos de coleta de gua Montagem vertical na parede Nmero mdio de pessoas: 6-8 Conexo de gua: G 1/2 Presso de trabalho, bar: 6 Luz de advertncia do elemento de aquecimento Termmetro Um ou mais pontos de coleta de gua Montagem vertical na parede Nmero mdio de pessoas: 6-8 Conexo de gua: G 1/2 Presso de trabalho, bar: 6 Luz de advertncia do elemento de aquecimento Termmetro Um ou mais pontos de coleta de gua Montagem vertical na parede Nmero mdio de pessoas: 6-8 Conexo de gua: G 1/2 Presso de trabalho, bar: 6 Luz de advertncia do elemento de aquecimento Termmetro