

Caldeira Buderus Logamax U072-24K

Fonte de energia: gs

Instalao: montado na parede

Tipo: dois circuitos (aquecimento e aquecimento)

rea de aquecimento: 192 m

Especificaes tcnicas

Potncia lquida: 24 kW

Potncia mnima: 7.2 kW

Power: 220V

Consumo de energia: 150W

Lquido refrigerante mnimo t: 40°C

Lquido refrigerante mximo t: 82°C

Presso mxima no circuito de aquecimento: 3 bar

Presso mxima no circuito de gua quente: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Mnimo de gua quente t: 40°C

Temperatura mxima da gua quente: 60°C

Modo vero:

Bomba de circulao

Barramento de controle: OpenTherm

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 93.2 %

Cmara de combusto: fechada (turbinada)

Dimetro da chamin: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Presso nominal de entrada de gs: 16 mbar

Fluxo mximo de gs: 2,8 m/h

Capacidade do vaso de expanso: 8 l

Presso do vaso de expanso: 0,5 bar

Trocador de calor: cobre

Tubos conectados

Abastecimento de gua para o sistema: 1/2"

Abastecimento de gua quente: 1/2"

2Fornecimento de gs: 3/4"

Entrada do sistema de aquecimento: 3/4"

Retorno do aquecedor: 3/4"

Segurana

Sistemas proteo: queda de presso do gssuperaquecimento da guafalha na chamasesm correntecongelamento de lquido no circuito

Geral

Dimenses (AxLxP): 700x400x299 mm

Peso: 34 kg