

Exaustor VENTS 100 Silenta-MT K

Cor
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)
Diâmetro de instalação: 100 mm
Capacidade (capa): 78 m/h
Tensão de alimentação: 220 V
Consumo de energia: 5,5 W
Recursos e recursos: Amortecedor de retorno/persianas automáticas; Temporizador desligado
Ajuste do temporizador: 2 – 30 min
Nível de ruído: 26 dB
Nível de proteção: IP34
País de origem da marca: Ucrânia
Altura do painel decorativo: 159 mm
Largura do painel decorativo: 159 mm
Espessura do painel de decoração: 23 mm
Profundidade de instalação (duto): 66 mm
Fios e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-MT K - Motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MT KL - Motor com rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB K - possui válvula de retenção e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade