

Exaustor VENTS 100 Silenta-MTP

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,5 W

Recursos e recursos: Temporizador desligado; Sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros com ângulo de visão de 100° /

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Painéis de largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel decorativo: 23 mm

Instalação profundidade (duto): 66 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0.035 A Diferenças do modelo:

Modelo 100 Silenta-MTP - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MTP L - motor

com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-M - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 Silenta-M K - com anti-retorno válvula Modelo 100 Silenta-MT - possui

temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT K - possui válvula de reteno e temporizador de

desligamento Modelo 100 Silenta-MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo 100 Silenta-MTH K - possui válvula de reteno, temporizador de desligamento e

sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MTP K - possui válvula de

reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB - possui

interruptor de cordo Modelo 100 Silenta-MB K - possui válvula de reteno e interruptor de cordo

Modelo 100 Silenta-MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo de puxar

interruptor de cordo Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de

corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui válvula de reteno, temporizador de

desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade