

Exaustor VENTS 100 Silenta-MBK

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tenso de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 5,5 W

Recursos e recursos: interruptor de corda; vlvula de reteno/persianas automticas

nvel de rudo: 26 dB

nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo : 159 mm

Largura do painel de decorao: 159mm

Espessura do painel de decorao: 23mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 66 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 Diferenas do modelo: Modelo 100 Silenta-MB K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MB KL - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 Silenta-M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 Silenta-M K - possui vlvula de reteno Modelo 100 Silenta- MT K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade 100 Silenta-MTP K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB K - possui vlvula de reteno e interruptor de corda de puxar interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade