

Exaustor VENTS 100 Silenta-M KL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 78 m/h

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automaticos

Nvel de ruido: 26 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23mm

Profundidade de instalao (duto): 66mm

Funes adicionais e recursos do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 Diferenas de modelo:Modelo 100 Silenta-M K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-M KL - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModelo 100 Silenta-MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de desligamento e sensor de umidadeModelo 100 Silenta-MTP KL - possui vlvula de reteno,temporizador de desligamento e sensor de movimentoModelo 100 Silenta-MB L - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - possui vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidadeinterruptor do cabo de puxar e sensor de umidadeinterruptor do cabo de puxar e sensor de umidade