

Exaustor VENTS 100 Silenta-MT KL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 78 m/h

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 5,5 W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nvel de rudo: 26 dB

Nvel de proteo: IP34

Marca pas de origem: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto): 66 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenas do modelo: Modelo 100 Silenta-MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-MT KL - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MT KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MTP KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-MB L - possui interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MB KL - possui vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-MBTH L - inclui temporizador de desligamento, corda de puxar e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cordo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade