

# Exaustor VENTS 125 Silenta-M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 152 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 9,1 W

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,059 A Diferenças de modelo: Modelo 125 Silenta-M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-M L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 Silenta-M - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 125 Silenta-M K - possui válvula de retenção 125 Silenta-MTP - possui temporizador de desligamento e disjuntor com sensor de movimento Modelo 125 Silenta-MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-MBTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-MBTH K - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade