

Exaustor VENTS 150 Silenta-M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 242 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 20 W

Nível de ruído: 33 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças de modelo:

Modelo 150 Silenta-M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-M L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 Silenta-M - sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 150 Silenta-M K - possui válvula de retenção Modelo 150 Silenta-MT

- possui sensor de umidade com temporizador de desligamento Modelo 150 Silenta-MTH K - possui

válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-MTP - possui

temporizador para desligar e interruptor do sensor de movimento temporizador de desligamento e

interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-MBTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor

de cordão e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-MBTH K - inclui uma válvula de retenção,

temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade