

Exaustor VENTS 150 Silenta-M L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 150 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extração): 242 m/h

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia 20 W

Nível de ruído: 33 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decoração: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de montagem (duto de ar): 80 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças do modelo:

Modelo 150 Silenta-M - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-M L - motor com

rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 Silenta-M L - sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 150 Silenta-M KL - possui válvula de retenção Modelo 150

Silenta-MT L - possui temporizador de desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 150

Silenta-MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade

Modelo 150 Silenta-MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento MB L -

com interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-MB KL - com válvula de retenção e interruptor de cordão

Modelo 150 Silenta-MBT L - com interruptor de desligamento temporizador e interruptor do cabo de

aspiração temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-MBTH L - inclui

temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-MBTH

KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de

umidade