

Exaustor VENTS 100 Silenta-ST K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Funções e recursos: Amortecedor de retorno / obturadores automáticos; Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

Pais de origem da marca: Ucrânia

Decorativo altura do painel : 150mm

Largura do painel de decoração: 150mm

Espessura do painel de decoração: 12 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 96 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A Diferenças do modelo: Modelo 100 Silenta-ST K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST KL - motor com rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-ST K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-STH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 Silenta-STP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB - com interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta -SBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade