

Exaustor VENTS 100 Silenta-SBT

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tenso de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

nvel de rudo: 26 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 150mm

Largura do painel de decorao: 150mm

Espessura do painel de decorao: 12 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 96 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,035 A
Modelo 100 Silenta-SBT - motor sem rolamentos de esferas
Modelo 100 Silenta-SBT L - motor com rolamentos de esferas
Modelo 100 Silenta-ST K - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento
Modelo 100 Silenta-STH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade
Modelo 100 Silenta-STH K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade
Modelo 100 Silenta-STP K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento
Modelo 100 Silenta-SB - com interruptor de corda
Modelo 100 Silenta-SB K - com vlvula de reteno e interruptor de corda
Modelo 100 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade
Modelo 100 Silenta-SBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade