

Exaustor VENTS 100 Silenta-SBTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 78 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 5,6 W

Funções e recursos: Interruptor do cabo de tração ; Temporizador de desligamento ; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 26 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 150 mm

Largura do painel de decoração: 150mm

Espessura do painel de decoração: 12mm

Profundidade de instalação (duto): 96 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0.035 A Diferenças do modelo:

Modelo 100 Silenta-SBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 Silenta-SBTH L - motor

com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 Silenta-S - sem funções e recursos

adicionais Modelo 100 Silenta-S K - com anti-retorno válvula Modelo 100 Silenta-ST - possui

temporizador de desligamento Modelo 100 Silenta-ST K - possui válvula de retenção e temporizador de

desligamento Modelo 100 Silenta-STH - possui temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo 100 Silenta-STH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e um

sensor de umidade e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-STP K - possui uma válvula de

retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 Silenta-SB - com

interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SB K - com válvula de retenção e interruptor de corda

interruptor de corda Modelo 100 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de

corda e sensor de umidade Modelo 100 Silenta -SBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de

desligamento, interruptor de corda e sonda de umidade