

Exaustor VENTS 125 Silenta-S

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 148 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 9,3 W

Nível de ruído 31 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 176 mm

Largura do painel de decoração: 176 mm

Espessura do painel de decoração: 13 mm

Profundidade de instalação (duto): 101 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,06 A Diferenças de modelo:

Modelo 125 Silenta-S - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-S L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 Silenta-S - Sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 125 Silenta-S K - Inclui válvula de retenção Modelo 125 Silenta-ST -

Inclui temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-ST K - Inclui válvula de retenção e sensor de

umidade com temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-STH K - possui válvula de retenção,

temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-STP - possui temporizador

de desligamento e interruptor sensor de movimento Modelo 125 Silenta-SB K - possui válvula de

retenção e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-SBT - possui temporizador de desligamento e

puxar o interruptor do cabo temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125

Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade