

# Exaustor VENTS 125 Silenta-ST

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 148 m/h

Tensão de alimentação: 220V

Consumo de energia: 9,3 W

Recursos e recursos Temporizador de suspensão / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 176 mm

Largura do painel de decoração: 176 mm

Espessura do painel de decoração: 13 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 101 mm

Fios e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,06 A Diferenças do modelo: Modelo 125 Silenta-ST - Motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-ST L - Motor com rolamentos de esferas 125 Silenta-ST K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-STH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-STH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-STP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-SB - com interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-SB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade