

Exaustor VENTS 125 Silenta-STH L

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 148 m/h

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia 9,3 W

Funções e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 31 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 176 mm

Largura do painel de decoração: 176 mm

Espessura do painel de decoração: 13mm

Profundidade de instalação (duto): 101mm

Adicionais e opções de exaustores: Consumo de corrente - 0,06 A Diferenças de modelo: Modelo 125 Silenta-STH - motor sem rolamentos Modelo 125 Silenta-STH L - motor com rolamentos de esferas Modelo 125 Silenta-ST L - possui temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-ST KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 Silenta-STH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade -STP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-STP KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 Silenta-SB L - com interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 Silenta-SBTH L - inclui temporizador de desligamento, cordão e sensor de umidade Modelo 125 Silenta-SBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cordão e sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade