

Exaustor VENTS 150 Silenta-S

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 240 m/h

Tensão de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 20 W

Nível de ruído 33 dB

Nível de proteção: IP34

Pais de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 205 mm

Largura do painel de decoração: 205 mm

Espessura do painel de decoração: 14 mm

Profundidade de instalação (duto): 118 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças de modelo:

Modelo 150 Silenta-S - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-S L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 Silenta-S - sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 150 Silenta-S K - possui válvula de retenção Modelo 150 Silenta-ST

- possui sensor de umidade com temporizador de desligamento Modelo 150 Silenta-STH K - possui

válvula de retenção, temporizador de desligamento e umidade sensor Modelo 150 Silenta-STP - possui

temporizador de desligamento e interruptor do sensor de movimento Modelo 150 Silenta-SB K -

possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-SBT - possui temporizador de

desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150

Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade