

Exaustor VENTS 150 Silenta-ST

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 240 m/h

Tensão de alimentação: 220V

Consumo de energia: 20W

Recursos e recursos: Temporizador / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 33 dB

Nível de proteção: IP34

País de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 205 mm

Largura do painel de decoração: 205 mm

Espessura do painel de decoração: 14 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 118 mm

Fios e recursos adicionais do exaustor: Consumo de corrente - 0,14 A Diferenças do modelo: Modelo 150 Silenta-ST - Motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 Silenta-ST L - Motor com rolamentos de esferas 150 Silenta-ST K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 150 Silenta-STH - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-STH K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Silenta-STP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 Silenta-SB - com interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-SB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-SBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 Silenta-SBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 Silenta-SBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sonda de umidade