

Exaustor Soler&Palau DECOR-200 CH

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 120 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2500 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 20 W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo: 46 dB

Nvel de proteo: IP44

Pas de origem da marca Espanha

Altura do painel de decorao: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 83 mm

Adicionalfunes e caractersticas do exaustor:Indicador de luzPeso -0,8 kgDiferenas do modelo:

Modelo DECOR-200 CH - motor sem rolamentos de esferasModelo DECOR-200 CHZ - motor com

rolamentos de esferas Modificaes do modelo:Modelo DECOR-200 C - sem funes e recursos

adicionais Modelo DECOR -200 CR - possui um temporizador de desligamentoModel DECOR-200

CH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade