

# Exaustor Soler&Palau DECOR-300 C

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 280 m/h

Velocidade: 2200 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 35 W

Recursos e recursos: verificar amortecedor / obturadores automáticos

Nível de ruído: 47 dB

Nível de proteção: IP44

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel de decoração: 200 mm

Largura do painel de decoração: 200 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 104 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Indicador luminoso  
Peso - 1,44 kg  
Diferenças de modelo: Modelo DECOR-300 C - motor sem rolamentos de esferas  
Modelo DECOR-300 CZ - motor com rolamentos de esferas  
Modificações do modelo: Modelo DECOR-300 S - sem recursos e capacidades adicionais  
300 CR - com válvula de retenção e temporizador de desligamento  
DECOR-300 H - com desligamento temporizador e sensor de umidade  
DECOR-300 CH - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade  
Modelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponíveis  
Modelo DECOR-300 C - possui válvula de retenção  
Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento  
DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade  
Modelo DECOR-300 S - sem funes e recursos adicionais disponíveis  
Modelo DECOR-300 C - possui válvula de retenção  
Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento  
DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade