

# Exaustor Soler&Palau DECOR-300 CH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 280 m/h

Velocidade: 2200 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 35W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 47 dB

Nível de proteção: IP44

País de origem da marca: Espanha

Altura do painel de decoração: 200 mm

Largura do painel de decoração: 200 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 104 mm

Adicionais Funções e características do exaustor: Indicador de luz Peso - 1,44 kg Diferenças do modelo:

Modelo DECOR-300 CH - motor sem rolamentos de esferas Modelo DECOR-300 CHZ - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo DECOR-300 S - sem funções e recursos

adicionais Modelo DECOR-300 C - possui válvula de retenção Modelo DECOR-300 R - possui

temporizador de desligamento Modelo DECOR-300 CR - possui válvula de retenção e temporizador de

desligamento Modelo DECOR-300 H - possui temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo DECOR-300 S - sem funções e recursos adicionais disponíveis Modelo DECOR-300

C - possui válvula de retenção Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento

DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de

umidade Modelo DECOR-300 S - sem funções e recursos adicionais disponíveis Modelo DECOR-300

C - possui válvula de retenção Modelo DECOR-300 R - possui temporizador de desligamento

DECOR-300 CH - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade