

Exaustor Soler&Palau SILENT-100 CDZ

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Capacidade (escape): 95 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Power consumo: 8 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automaticos; temporizador de desligamento; sensor de movimento / alcance at 4 metros /

Ajuste do temporizador: 1 - 30 min

Nvel de ruido: 27 dB

Nvel de proteo: IP45

Pas de origem da marca: Espanha

Altura do painel de decorao: 158mm

Largura do painel de decorao: 158mm

Painel de decorao espessura: 24 mm

Profundidade de instalao (duto): 85mm

Dimenses (LxWxH): 109x158x158 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Indicador de luz Peso -0,57 kg Modificaes do modelo:
Modelo SILENT -100 CZ - sem funes e recursos adicionais Modelo SILENT-100 CMZ - possui interruptor de cordo Modelo SILENT-100 CRZ - possui timer de desligamento Modelo SILENT-100 CRIZ - possui timer de desligamento (automatico) -100 CDZ - possui timer temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo SILENT-100 CZ - sem funes e recursos adicionais Modelo SILENT-100 CMZ - possui interruptor de cordo Modelo SILENT-100 CRZ - possui timer de desligamento Modelo SILENT-100 CRIZ - possui timer de desligamento (automatico) HumidityModel SILENT-100 CDZ - tem um temporizador de desligamento e um sensor de movimento Modelo SILENT-100 CZ - sem funes e recursos adicionais Modelo SILENT-100 CMZ - possui interruptor de cordo Modelo SILENT-100 CRZ - possui timer de desligamento Modelo SILENT-100 CRIZ - possui timer de desligamento (automatico) HumidityModel SILENT-100 CDZ - tem um temporizador de desligamento e um sensor de movimento