

Exaustor VENTS 125 M3 L

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30 mm

Profundidade de instalao (duto): 59 mm

Funes adicionais e capacidades do exaustor: Peso -0,8 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas de modelo: Modelo 125 M3 - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3 L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M3 L - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 M3 KL - possui vlvula de reteno Modelo 125 M3T L - possui temporizador de desligamento com temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH L - inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP L - inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento L - possui interruptor de cordo Modelo 125 M3B KL - possui um vlvula de reteno e um interruptor de cordo Modelo 125 M3BT L - possui um temporizador de desligamento e um interruptor de cordo Modelo 125 M3BTH L - inclui temporizador de desligamento e cabo de trao Modelo 125 M3BTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, cabo de trao e sonda de umidade