

Exaustor VENTS 100 M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 66mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso -0,55kg Consumo de corrente

-0,085A Diferenças do modelo: Modelo 100 M - motor sem esfera rolamentos Modelo 100 ML –

motor de rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem recursos ou

funcionalidades adicionais Modelo 100 MK - possui válvula de retenção Modelo 100 MT - possui

temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui temporizador de

desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP K - possui válvula de retenção, um

temporizador de desligamento e um interruptor de cabo de tração com sensor de movimento Modelo

100 MBT K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cabo de tração

Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cabo de tração e sensor de

umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade