

# Exaustor VENTS 100 MT K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Origem da marca do país : Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenças do modelo: Modelo 100 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MT KL -

motor com válvula de rolamentos de esferas e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH -

possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de

retenção, temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui

temporizador de desligamento e sensor de movimento - possui interruptor de cordão Modelo 100 MB

K - possui válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 MBT - possui temporizador de

desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo

100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo

100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor

de umidade