

Exaustor VENTS 100 MTH K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pais de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Adicionais funções e características do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenças do modelo: Modelo 100 MTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MTH KL - motor com rolamentos de esferas 100 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui uma válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento - possui válvula de retenção temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade