

Exausto VENTS 100 MTP K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / de 2 a 30 minutos /; sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros com um ângulo de visão de 100° /

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e recursos adicionais Exaustor: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 MTP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MTP KL - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e uma válvula de sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade