

Exaustor VENTS 100 MB

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: interruptor de corda

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23mm

Profundidade de instalação (duto): 66mm

Funes adicionais e exaustor capacidades: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 MB - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MB L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - com válvula de retenção Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento MTH - inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento 100 MB K - possui válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - possui temporizador de desligamento e cordão de traço temporizador de desligamento e interruptor de corda modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade