

Exaustor VENTS 100 MB K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: interruptor de corda; válvula de retenção/persianas automáticas

Nível de ruído nível: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085

Diferenças do modelo: Modelo 100 MB K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MB KL -

motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos

adicionais Modelo 100 MK - com válvula de retenção Modelo 100 MT - com temporizador de

desligamento 100 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo

100 MTH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e um sensor de

umidade Modelo 100 MTP - possui um temporizador de desligamento e um sensor de movimento

Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com

temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de

corda e sensor de umidade