

Exaustor VENTS 100 MBT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 66 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças

do modelo: Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 100 MK - com válvula de retenção Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento Modelo

100 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH - possui

temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui válvula de retenção,

temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui temporizador de

desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP K - possui uma válvula de retenção, temporizador

de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB

K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de

desligamento e interruptor de corda temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo

100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo

100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor

de umidade