

Exaustor VENTS 100 MBTH K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 14 W

Funções e recursos: interruptor de cabo; válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo : 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto) 66mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenças do modelo: Modelo 100 MBTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBTH KL - motor com rolamentos de esferas características e funcionalidades no esto disponíveis Modelo 100 MK - possui válvula de retenção Modelo 100 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP K - possui válvula de retenção ,temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB - com interruptor de corda Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção , temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade