

Exaustor VENTS 100 MKL

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: no -vlvula de retorno / obturadores automaticos

Nvel de ruido: 34 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decorao: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 66mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0,55kgConsumo de corrente - 0.085 Diferenas do modelo: Modelo 100 MK - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MKL - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MKL - com vlvula de reteno Modelo 100 MT L - com temporizador de desligamento Modelo 100 MT KL - com vlvula de reteno e temporizador de desligamentoModel 100 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidadeModel 100 MTH KL - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidadeModel 100 MTP L - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento MB L - com interruptor de cordo Modelo 100 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordotemporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade