

Ventilador de exausto VENTS 100 MBT L

Cor
Tipo: escape domestico (montado na superficie)
Dimetro de montagem: 100 mm
Tipo de rolamento: rolamento / esfera /
Desempenho (exausto): 98 m/h
Velocidade: 2300 rpm
Fonte de alimentao : 220V
Consumo de energia: 14 W
Recursos e recursos: Puxar interruptor do cabo; Temporizador desligado / 2 a 30 minutos /
Nvel de ruído: 34 dB
Nvel IP34
Pas de origem da marca: Ucrnia
Altura do painel decorativo: 159 mm
Largura do painel de decorao: 159 mm
Espessura do painel de decorao: 23 mm
Profundidade de instalao (duto de ar): 66 mm
Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0.55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenas de modelo: Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MKL - possui vlvula de reteno Modelo 100 MT L - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT Modelo 100 MTH KL - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH L - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB L - com interruptor de corda Modelo 100 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de corda Modelo 100 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade