

# Exaustor VENTS 100 MT KL

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exaustão): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação : 220V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: no -válvula de retorno/persianas automáticas; temporizador desligado/2 a 30 minutos/

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo 159 mm

Largura do painel de decoração: 159mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A Diferenças do modelo: Modelo 100 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MT KL - motor com rolamentos de esferas Modelo 100 MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 100 MTH L - possui desligamento temporizador e sensor de umidade Modelo 100 MTH KL - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e válvula sensora de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB L - com interruptor de corda Modelo 100 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade