

Exaustor VENTS 100 MTH KL

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 100 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exaustão): 98 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação : 220V

Consumo de energia: 14 W

Recursos e recursos: no -válvula de retorno / persianas automáticas; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 34 dB

Nível de proteção : IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159mm

Espessura do painel de decoração: 23mm

Montagem profundidade (duto de ar): 66 mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0,55 kg Consumo de corrente - 0,085 A

Diferenças do modelo: Modelo 100 MTH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MTH KL -

motor sobre rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 ML - sem funções e recursos

adicionais Modelo 100 MKL - possui válvula de retenção Modelo 100 MT L - possui temporizador de

desligamento Modelo 100 MT KL - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento MTH KL

- possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP L -

possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MTP KL - possui válvula de

retenção, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 100 MB L - com interruptor de

corda Modelo 100 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 100 MBT L - com

temporizador de desligamento e interruptor de corda inclui temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH KL - inclui válvula de retenção,

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade