

Exaustor VENTOS 125 M

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 69mm

Funções e características adicionais do exaustor: Peso -0,7kg Consumo de corrente -0,1A Diferenças do modelo: Modelo 125 M - motor sem esfera rolamentos Modelo 125 ML – motor de rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 125 MK - com válvula de retenção Modelo 125 MT - com temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - com válvula de retenção e interruptor de desligamento do temporizador e sensor de umidade Modelo 125 MTP - possui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cabo com sensor de movimento Modelo 125 MBT K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cabo temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade