

# Exausto Ventilador VENTS 125 MT K

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: verificar amortecedor / obturadores automaticos; temporizador de desligamento

Temporizador de ajuste : 2 - 30 min

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto de ar): 69 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso -0.7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas de

modelo: Modelo 125 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MT KL - motor com

rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 125 MK - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT - possui temporizador de desligamento

Modelo 125 MT Modelo 125 MTH K - Inclui vlvula de reteno e temporizador de desligamento

Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento com sensor de

umidade Modelo 125 MB - com interruptor de cordo Modelo 125 MB K - com vlvula de reteno e

interruptor do cordo de puxar Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor do

cordo de puxar temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K -

inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade