

# Exaustor VENTS 125 MTH

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funções e recursos: temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Controle de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funções e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do modelo: Modelo 125 MTH - Motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTH L - Motor com rolamentos de esferas Modelo 125 MTH - Inclui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade e movimento sensor Modelo 125 MB - com interruptor de cordão Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade