

Ventilador de exausto VENTS 125 MTP

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: Temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; Sensor de movimento / alcance de 1 a 4 metros s ngulo de viso de 100° /

Nvel de ruído: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalação (ar duto): 69 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso -0.7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas de modelo: Modelo 125 MTP - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTP L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MK - possui vlvula de reteno Modelo 125 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MB - com interruptor de cordo Modelo 125 MB K - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 125 MBT K - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade