

Exaustor VENTS 125 MTP K

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: vlvula de reteno / obturadores automticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; sensor de movimento / faixa de 1 at 4 metros com um ngulo de viso de 100° /

Nvel de rudo: 35 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180mm

Espessura do painel de decorao: 25mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Funes adicionais e caractersticas do exaustor: Peso -0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas do modelo: Modelo 125 MTP K - motor sem rolamentos de esferas - possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - possui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - possui temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 125 MTH K - possui uma vlvula de reteno, um temporizador de desligamento e uma vlvula de reteno do sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB - possui interruptor de cordo Modelo 125 MB K - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 125 MBT K - possui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e cordo de puxar , interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade