

Exaustor VENTS 125 MB

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: interruptor de corda

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25mm

Profundidade de instalação (duto): 69mm

Funes adicionais e exaustor capacidades: Peso -0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças do

modelo: Modelo 125 MB - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MB L - motor com

rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 125 MK - com válvula de retenção Modelo 125 MT - com temporizador de desligamento Modelo

125 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento MTH - Inclui temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de

desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - Inclui temporizador de desligamento e

sensor de movimento 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT -

com temporizador de desligamento e interruptor de corda temporizador de desligamento e

interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e

sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade