

Exaustores VENTS 125 MBT

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto de ar): 69 mm

Funes e recursos adicionais do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0.1 Diferenças do modelo: Modelo 125 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MK - com válvula de retenção Modelo 125 MT - com temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de corda Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade