

# Exaustores VENTS 125 MBT K

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: interruptor de corda; válvula de retenção/obturadores automáticos; temporizador de desligamento/2 a 30 minutos/

Nível de ruído: 35 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel decorativo: 25 mm

Profundidade da instalação (duto) : 69 mm

Funes e características adicionais do exaustor: Peso -0.7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças

do modelo: Modelo 125 MBT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBT KL - motor

com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais

Modelo 125 MK - possui válvula de retenção Modelo 125 MT - possui temporizador de desligamento

Modelo 125 MT Modelo 125 MTH K - Inclui válvula de retenção e temporizador de desligamento

Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento com sensor de

umidade Modelo 125 MB - com interruptor de corda Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e

interruptor do cordão de puxar Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor do

cordão de puxar temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH - inclui

temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K -

inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade