

# Exaustor VENTS 125 MBTH

Cor  
Tipo: escape doméstico (montado na superfície)  
Diâmetro de instalação: 125 mm  
Capacidade (capa): 185 m/h  
Velocidade: 2400 rpm  
Fonte de alimentação: 220 V  
Consumo de energia: 16 W  
Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador de desligamento; sensor de umidade  
Ajuste do temporizador: 2 - 30 min  
Ajuste de umidade: 60 - 90%  
Nível de ruído: 35dB  
Nível de proteção: IP34  
País de origem da marca: Ucrânia  
Altura do painel decorativo: 180 mm  
Largura do painel decorativo: 180 mm  
Espessura do painel de decoração: 25 mm  
Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Funes adicionais e características do exaustor: Peso - 0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenças de modelo: Modelo 125 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBTH L - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 125 MT K - possui válvula de retenção e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 125 MTH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e uma válvula de sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB - possui interruptor de corda Modelo 125 MB K - possui válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBT K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e cordão de puxar, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade