Exaustor VENTS 125 MBTH

Cor

Tipo: escape domstico (montado na superfcie)

Dimetro de instalao: 125 mm Capacidade (capa): 185 m/h

Velocidade: 2400 rpm Fonte de alimentao: 220 V Consumo de energia: 16 W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de rudo nvel: 35dB Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia Altura do painel decorativo: 180 mm Largura do painel decorativo: 180 mm Espessura do painel de decorao: 25 mm Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Funes adicionais ecaractersticas do exaustor: Peso -0,7 kg Consumo de corrente - 0,1 A Diferenas de modelo: Modelo 125 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBTH L - motor com rolamentos de esferas possui temporizador de desligamento Modelo 125 MTH K - possui um temporizador de desligamento e temporizador de desligamento Modelo 125 MTH K - possui uma vivula de reteno, um temporizador de desligamento e uma vivula de sensor de umidade, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB - possui interruptor de cordo Modelo 125 MB K - possui vivula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT - possui temporizador de desligamento e interruptor de cordo Modelo 125 MBT K - possui vivula de reteno, temporizador de desligamento e cordo de puxar , interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui vivula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade